

Реагент «ПОЛИСИЛИАМ 5»

ТУ 2145-002-78679926-2018

Применение: в качестве реагента для создания минеральных уплотнительных

слоев из связанных грунтов в строительной индустрии, для применения в качестве реагентов при ремонтно-изоляционных работах в нефтегазодобывающей промышленности, в качестве связующего материала в жаростойких, кислотоупорных бетонах, для изготовления теплоизоляционных материалов и других целей.

Производство продукта марки ПОЛИСИЛИАМ осуществляется по патенту РФ на изобретение № 2683320, патентообладатель – ООО «ХИМУНИВЕРС».

Продукт Полисилиам 5 пожаро- и взрывобезопасен, не горюч.

Упаковка, транспортирование, хранение: Продукты затаривают в бочки полимерные вместимостью 50 дм³ с плотно закрывающимися крышками или 200 дм³, в емкости кубовые полиэтиленовые (еврокуб) по НД изготовителя. По согласованию с потребителем допускается упаковка в железнодорожные и автомобильные цистерны.

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при любой температуре.

Не допускается контакт компонентов продукта Полисилиам 5 с алюминием, цинком и их сплавами. Продукты должны храниться в плотно закрытой таре, в закрытых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения продукта в герметично закрытой упаковке – 6 месяцев.